

## 21 Hoodiekleid ●●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54.

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28

Den Zuschneideplan finden Sie auf Seite 2 dieser PDF.

Rückw Länge ca. 86 cm.

### Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff mit Pailletten, 1,40 m breit					
Und Stoff, 1,40 m breit					

**Außerdem:** Wirkeinlage • Nahtband • 2 Ösen, 1,5 cm Durchmesser • 1,50 m Satinband, 2 cm breit • 1 Reißverschluss, 25 cm.

### Papierschnitteile abpausen

Schnitteile wie folgt abpausen:

**1** Vorderteil

**4** Tasche

**1a** vord Passe

**5** Ärmel

**2** Rückenteil

**6** Ärmelbündchen

**3** Kapuze (außen + innen)

**Hinweis:** Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit die vord Saumblende **1** entsteht. Schnittteil **2** an der markierten Linie durchschneiden, damit die rückw Saumblende entsteht. Die vord Passe **1a** entsprechend der markierten Linie auf dem Schnittteil **1** als extra Teil abpausen.

### So schneiden Sie die Schnitteile aus Stoff zu

Schnitteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

### Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Stellen, an denen die Ösen in die äußere Kapuze **3** geschlagen werden.

### Das Modell nähen

#### Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes von links auf die Konturlinie der Schulterkanten des Rückenteils **2**, der Halsausschnittkanten A der Teile **1** und **2** und der vord Passe **1a** sowie der Tascheneingriffe B der Tasche **4**.

#### Tasche

2. Die Nahtzugabe des Tascheneingriffs B der Tasche **4** nach links falten. Den Tascheneingriff B 1 cm, ab der Kante gemessen, absteppen. Damit haben Sie die Kante B festgenäht.
3. Die Nahtzugaben C der Tasche nach links falten. Die Nahtzugaben C der Taschen schmalkantig entsprechend der Linie C auf das Vorderteil **1** steppen.
4. Die Nahtzugabe an der Unterkante D der Tasche und des Vorderteils heften.

#### Vord Passe

5. Die vord Passe und das Vorderteil rechts auf rechts legen, die Halskante A der vord Passe zeigt nach unten. Die Unterkante E der vord Passe entsprechend der Linie E auf das Vorderteil nähen.
6. Die vord Passe nach oben falten. Die Armausschnittkanten F, die Halskante A und die Schulternähte der vord Passe und des Vorderteils zusammennähen.

#### Teile

7. Die Schulternähte des Vorderteils und des Rückenteils **2** zusammennähen. Damit haben Sie die vord Passe festgenäht.
8. Die linke Seitennaht der Teile bis zur Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen. Die rechte Seitennaht der Teile zusammennähen.

## Kapuze

9. Die Mittelnaht G der äußeren Kapuze **3** zusammennähen. Die Naht G mit einer einfachen Steppnaht absteppen. Die Mittelnaht G der inneren Kapuze **3** absteppen.
10. Die Ösen in die äußere Kapuze schlagen.
11. Die vord Kanten H der äußeren und inneren Kapuze zusammennähen. Nahtzugabe H der vord Kante bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die innere Kapuze nach links falten. Die Halskanten A der Kapuzenteile heften.
12. Die äußere Kapuze entsprechend der Linie J absteppen, so dass ein Tunnel entsteht.
13. Die äußere Kapuze mit der rechten Seite auf den Tischen legen. Die rechte vord Kante auf die linke vord Kante legen. Dabei die Markierungen für die vord Mitte aufeinanderlegen. Die Halskanten A der Kapuzenteile heften.
14. Die Halskanten A der Kapuze und der Teile zusammennähen. Damit haben Sie die vord Passe festgenäht.
15. Das Band durch die Ösen und den Tunnel in die Kapuze einziehen. Die Enden des Bandes schräg abschneiden.

## Ärmel

16. Ärmel **5** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte K zusammennähen. Ärmel wenden.
17. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt F der Teile einsetzen. Damit haben Sie die vord Passe festgenäht.

## Ärmelbündchen

18. Die kurzen Enden der Ärmelbündchen **6** zu einem Ring zusammennähen. Das Ärmelbündchen links auf links doppelt falten. Die Oberkanten L des Ärmelbündchens mit losen Stichen heften.
19. Während des Nähens das Bündchen etwas dehnen. Die Oberkanten L des Ärmelbündchens und die Unterkante L des Ärmels zusammennähen.

## Saumblenden und Reißverschluss

20. Die rechte Seitennaht der vord Saumblende **1** und der rückw Saumblende **2** zusammennähen.
21. Eine lange Kante D der Saumblende und die Unterkante D der Teile zusammennähen. Damit haben Sie auch die Unterkante der Tasche festgenäht.
22. Den Reißverschluss sichtbar in den Schlitz M der linken Seitennaht einsetzen. Die Schlitznaht M bei der Ecke bis zur Konturlinie schräg einschneiden. Die Schlitzkanten M nach links bügeln.
23. Die Teile und den Reißverschluss mit der rechten Seite nach oben legen. Den Reißverschluss unter den Schlitz M stecken. Das Vorderteil zur Seite falten und die Schlitzkante M auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Seite die Stecknadel entfernen. Verwenden Sie einen Kantenfuß. Die Schlitzkante M im Bruch auf das Reißverschlussbändchen nähen. Auf die gleiche Weise die andere Schlitzkante M und das Reißverschlussende festnähen.
24. Die Saumblende links auf links doppelt legen. Die linke Seitennaht der Saumblende auf die Reißverschlussbändchen säumen. Die lose Oberkante D der Saumblende auf die Nahtzugabe D der Teile heften.
25. Die Naht D mit einer einfachen Steppnaht auf den Teilen absteppen. Damit haben Sie auch die lose Oberkante D der Saumblende mit festgenäht. Die Schlitzkanten M entlang des Reißverschlusses mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

	stofvouw	Stoffbruch
	maat 34 t/m 36 1/2 stofbr. 70 cm	Größe 34 bis 36, halbe Stoffbreite, 70 cm
	zelfkant	Webkanten
	maat 38 t/m 54 1/2 stofbr. 70 cm	Größe 38 bis 54, halbe Stoffbreite, 70 cm
	paillettenstof 1/2 stofbr. 70 cm	Paillettenstoff, halbe Stoffbreite, 70 cm



### Legende für Schnittbogen

voor = vorne

recht van draad = gerader Fadenverlauf

recht van draad stofvouw = gerader Fadenverlauf, Stoffbruch

beleg vouwlijn = Bruchlinie Besatz

zijnaad = Seitennaht

middenachter stofvouw recht van draad = rückw Mitte, Stoffbruch, gerader Fadenverlauf

rits links = Reißverschluss links

doorkniplijn = Durchschneidelinie

tunnel stiklijn = Stepplinie Tunnel

oog = Öse

m.v. = vord Mitte

afkniplijn bovendeeel = Abschneidenlinie Oberteil

middenvoor stofvouw recht van draad = vord Mitte, Stoffbruch, gerader Fadenverlauf

zaklijn = Taschenlinie